User guide

Model	Pilot and unpilot threshold					
		2 bar	4 bar	6 bar	8 bar	10 bar
G1/8	Pilot pressure	1.2	1.72	2.44	2.96	3.56
	Depilot Pressure	0.56	0.96	1.12	1.76	2.12
G1/4	Pilot pressure	0.92	1.52	2.12	2.68	3.28
	Depilot Pressure	0.64	1.16	1.68	2.16	2.64
G3/8	Pilot pressure	1.12	1.84	2.56	3.32	4.08
	Depilot Pressure	0.64	1.04	1.44	1.84	2.36
G1/2	Pilot pressure	1.04	1.60	2.12	2.76	3.88
	Depilot Pressure	0.76	1.28	1.76	2.20	2.72

Maximum flow rate at 6 bar (Nl/min)	7894 06 10	7894 06 13	7894 08 10	7894 08 13	7894 08 17	7894 10 17	7894 10 21	7894 12 21
Adjustment direction	250	475	240	585	875	940	1535	1560
Return direction	365	620	355	815	1085	1205	1860	1940

7892

Piloted Non-Return Valve, Male BSPP Thread

Technical polymer, Nickel-plated brass, NBR



Scan for more dimensions

ØD	C	References
6	G1/8	7892 06 10
	G1/4	7892 06 13
8	G1/8	7892 08 10
	G1/4	7892 08 13
	G3/8	7892 08 17
10	G3/8	7892 10 17
	G1/2	7892 10 21
12	G1/2	7892 12 21

7894

Piloted Non-Return Valve with Flow Regulator Exhaust, Male BSPP Thread

Technical polymer, Nickel-plated brass



Scan for more dimensions

ØD	C	References
6	G1/8	7894 06 10
	G1/4	7894 06 13
8	G1/8	7894 08 10
	G1/4	7894 08 13
	G3/8	7894 08 17
10	G3/8	7894 10 17
	G1/2	7894 10 21
12	G1/2	7894 12 21