
3681 Stud Fitting with Internal Hexagon, Male Metric Thread

FDA chemical Nickel-plated brass, FKM






ØD	C		E	F	G	H	Kg
4	M5x0.8	**3681 04 19**	3.5	2.5	10	16	0.005

3614 Stud Fitting, Female BSPP and Metric Thread

FDA chemical Nickel-plated brass, FKM






ØD	C		E	F	H	Kg
4	M5x0.8	**3614 04 19**	5	10	22	0.009
	G1/8	**3614 04 10**	7.5	14	25	0.016
	G1/4	**3614 04 13**	11	17	29	0.026
6	G1/8	**3614 06 10**	7.5	14	27.5	0.019
	G1/4	**3614 06 13**	11	17	31.5	0.028
8	G1/8	**3614 08 10**	9.5	15	28.5	0.022
	G1/4	**3614 08 13**	13.5	17	32.5	0.028
10	G3/8	**3614 10 17**	14	22	38	0.052
12	G3/8	**3614 12 17**	14	22	39	0.055
	G1/2	**3614 12 21**	18.5	24	43.5	0.062

3621 Stud Standpipe, Male BSPT Thread

FDA chemical Nickel-plated brass






ØD	C		F	H	H1	Kg
4	R1/8	**3621 04 10**	10	21	7	0.006
6	R1/8	**3621 06 10**	10	23.5	6.5	0.008
	R1/4	**3621 06 13**	14	23.5	6.5	0.016
8	R1/8	**3621 08 10**	10	24	6.5	0.009
	R1/4	**3621 08 13**	14	24	6.5	0.017
10	R1/4	**3621 10 13**	14	22	6.5	0.018
	R3/8	**3621 10 17**	17	30	7.5	0.022
12	R3/8	**3621 12 17**	17	31	7.5	0.023
	R1/2	**3621 12 21**	22	31	7.5	0.041
14	R1/2	**3621 14 21**	22	33	8	0.042

3631 Stud Standpipe, Male BSPP and Metric Thread

FDA chemical Nickel-plated brass, FKM






ØD	C		E	F	H	H1	Kg
4	M5x0,8	**3631 04 19**	3,5	13	21,5	7	0,003
	G1/8	**3631 04 10**	4,5	13	20	7	0,007
	G1/4	**3631 04 13**	5,5	8	20	7,5	0,011
6	G1/8	**3631 06 10**	4,5	13	22,5	6,5	0,009
	G1/4	**3631 06 13**	5,5	16	22,5	6,5	0,012
8	G1/8	**3631 08 10**	4,5	13	22,5	6,5	0,010
	G1/4	**3631 08 13**	5,5	16	23	6,5	0,013
	G3/8	**3631 08 17**	5,5	20	23	7,5	0,018
10	G1/4	**3631 10 13**	5,5	16	28	6,5	0,015
	G3/8	**3631 10 17**	5,5	20	28	7,5	0,022
	G1/2	**3631 10 21**	7	24	28	7,5	0,028
12	G3/8	**3631 12 17**	5,5	20	29	7,5	0,023
	G1/2	**3631 12 21**	7	24	29	7,5	0,033
14	G1/2	**3631 14 21**	7	24	31	8	0,033

3600 Cartridge

FDA chemical Nickel-plated brass, FKM






ØD		G	G1	H	H1	H2	N	Kg
4	**3600 04 00**	9.8	8	17	8.5	8.5	11	0.006
6	**3600 06 00**	12.1	10	19	10.5	8.5	13.5	0.009
8	**3600 08 00**	14.8	13	21	12.5	8.5	16	0.012
10	**3600 10 00**	17.5	15	24.5	14	10.5	20	0.019
12	**3600 12 00**	20	17	25	14.5	10.5	22.5	0.023
14	**3600 14 00**	22	20	28.5	16.5	12	25	0.031

Cavity dimension available upon request

3609 Stud Elbow, Male BSPT Thread

FDA chemical Nickel-plated brass, FKM





ØD	C		F	G	H	J	L	Kg
4	R1/8	**3609 04 10**	13	10	15	7	18	0.014
	R1/4	**3609 04 13**	14	10	17	7	18	0.020
6	R1/8	**3609 06 10**	13	12	17.5	8	21.5	0.018
	R1/4	**3609 06 13**	14	12	19	8	21.5	0.025
8	R1/8	**3609 08 10**	13	15	19.5	10	23.5	0.022
	R1/4	**3609 08 13**	14	15	21	10	23.5	0.029
	R3/8	**3609 08 17**	17	15	21	10	23.5	0.035
10	R1/4	**3609 10 13**	15	17.5	23.5	12	29	0.037
	R3/8	**3609 10 17**	17	17.5	25.5	12	29	0.043
12	R1/4	**3609 12 13**	15	19.5	26	15	31	0.049
	R3/8	**3609 12 17**	17	19.5	28.5	15	31	0.055
	R1/2	**3609 12 21**	21	19.5	28.5	15	31	0.072
14	R3/8	**3609 14 17**	19	21.5	29	16	34	0.063
	R1/2	**3609 14 21**	22	21.5	30	16	34	0.072

The body swivels for positioning purposes. Maxi pressure = 20 bar