
WMTX Bulkhead union

Triple-Lok® 37° Flare ends
SAE 070601 MS51520



Tube O.D. mm	Tube O.D. in.	Thread UN/UNF-2A T	C2 mm	D mm	I1 mm	L4 mm	Weight (steel) g/1 piece	Triple-Lok® Steel	Triple-Lok® Stainless Steel	Triple-Lok® Brass	PN (bar) S	PN (bar) SS
6	1/4	7/16-20	17	4.4	30.5	52.5	41	**4WMTXWLNMS**	**4WMTXWLNMSS**	**4WMTXWLNMB**	500	350
8	5/16	1/2-20	19	6.0	30.5	52.5	49	**5WMTXWLNMS**	**5WMTXWLNMSS**	**5WMTXWLNMB**	420	350
10	3/8	9/16-18	22	7.5	32.5	55.5	64	**6WMTXWLNMS**	**6WMTXWLNMSS**	**6WMTXWLNMB**	420	350
12	1/2	3/4-16	24	9.9	36.5	62.0	111	**8WMTXWLNMS**	**8WMTXWLNMSS**	**8WMTXWLNMB**	420	350
14, 15,16	5/8	7/8-14	30	12.3	40.0	70.0	157	**10WMTXWLNMS**	**10WMTXWLNMSS**	**10WMTXWLNMB**	350	350
18, 20	3/4	1 1/16-12	36	15.5	44.5	78.5	254	**12WMTXWLNMS**	**12WMTXWLNMSS**	**12WMTXWLNMB**	350	350
22	7/8	1 3/16-12	38	18.3	44.5	79.3	296	**14 WTX-WLN-S**	**14WMTXWLNMSS**	**14WMTXWLNMB**	280	280
25	1	1 5/16-12	41	21.5	44.5	80.0	337	**16WMTXWLNMS**	**16WMTXWLNMSS**	**16WMTXWLNMB**	280	280
28, 30, 32	1 1/4	1 5/8-12	50	27.5	46.0	84.0	462	**20WMTXWLNMS**	**20WMTXWLNMSS**	**20WMTXWLNMB**	280	210
35, 38	1 1/2	1 7/8-12	55	33.0	46.0	89.5	695	**24WMTXWLNMS**	**24WMTXWLNMSS**	**24WMTXWLNMB**	210	140

Order codes shown are part of our current manufacturing programme.

Imperial and metric parts may vary in hexagon dimensions.

For the version without the locknut remove “WLNM” (e. g. 16WMTX)

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

Pressure ratings – PN shown, apply to Steel and Stainless Steel versions of the product.

For Brass parts reduce pressures by 35%.

Do not create drawings from these dimensions, they are subject to change and ISO manufacturing allowances.

Maximum bulkhead wallthickness

Size	Tube O.D. inch	Tube O.D. metric	Straight bulkhead union Max. thickness mm	Shape bulkhead union Max. thickness mm
4	1/4	6	8.4	5.3
5	5/16	8	8.4	5.3
6	3/8	10	10.7	7.1
8	1/2	12	11.2	8.4
10	5/8	14–16	10.9	8.1
12	3/4	18–20	11.2	8.6
14	7/8	22	10.4	7.9
16	1	25	9.9	7.4
20	1 1/4	28–32	10.2	7.4
24	1 1/2	35–38	7.1	—
32	2		7.1	—